



BIOCHIM
INDUSTRIE

Fiche Technique

DEMOUSSANT BCB 145

BCB 145



Action principale

DETRUIT LES ALGUES, LES MOUSSES ET LES LICHENS.
ELIMINE LES TRACES DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE.

Propriétés

DEMOUSSANT BCB 145 est formulé à partir de deux détergents de qualité alimentaire et d'un fongicide : sels d'ammonium quaternaire en solution aqueuse, produit biodégradable selon les normes en vigueur. Son efficacité est reconnue depuis de nombreuses années par les professionnels du bâtiment. Grâce à la combinaison de l'action d'un fongicide et de deux détergents il supprime largement les anti-mousses courants, qui ne sont composés que d'un fongicide et qui n'ont aucune action sur les traces de pollution atmosphérique.

DEMOUSSANT BCB 145 a une action lente qui permet une destruction totale des végétaux parasites et des polluants qui sont détruits en quelques jours, leur décomposition est éliminée progressivement par les pluies et les vents.

DEMOUSSANT BCB 145 n'agresse pas les supports, comparé à certains produits chlorés qui agissent immédiatement en attaquant violemment les surfaces.

Applications

DEMOUSSANT BCB 145 est un liquide incolore utilisé pour détruire le développement des mousses, des lichens, des algues, des champignons microscopiques et l'élimination des traces de pollution atmosphérique.

DEMOUSSANT BCB 145 peut être appliqué toute l'année à l'exception des périodes de gel.

DEMOUSSANT BCB 145 conjugue l'efficacité d'un agent fongicide et bactéricide à deux agents détergents, nettoyants et désincrustants qui permettent la destruction des cryptogames et l'élimination totale des traces de pollution atmosphérique de plus en plus présentes sur les toitures.

DEMOUSSANT BCB 145 s'applique sur tous les supports attaqués par les mousses, les lichens, les algues microscopiques et les pollutions atmosphériques : tuiles en terre cuite, tuiles en béton, ardoises, lauzes, toitures en fibrociment, shingles, pierres naturelles, pierres reconstituées, travertins, mignonettes, cailloux lavés, revêtements plastiques épais, enduits de façades, façades peintes, enrobés noirs ou colorés, terrains de tennis, pavés autobloquants, sols en bétons décoratifs...

DEMOUSSANT BCB 145 possède une résistance élevée au lessivage ce qui lui confère une efficacité optimale dans le temps.

Lors de l'application de **DEMOUSSANT BCB 145** il est fortement conseillé de protéger, le verre, l'aluminium et les végétaux.

Mode d'emploi

Débarrasser la toiture des grosses mousses vertes par brossage ou balayage de façon à faciliter la destruction des "racines" et favoriser la pénétration du produit dans le support.

DEMOUSSANT BCB 145 s'emploie pur, sur support sec par pulvérisation (ne pas utiliser de pulvérisateur à dos, risque de fuite au niveau du piston), l'application peut être effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à pression préalable manuel ou d'un groupe autonome de pulvérisation.

La consommation varie en fonction des toitures et de leur contamination, généralement pour un traitement efficace nous conseillons de l'utiliser à raison de 1 litre pour 5 m².

DEMOUSSANT BCB 145 ne nécessite pas de rinçage, bien que l'effet de destruction des mousses, algues et lichens soit quasi immédiat, les résultats ne seront visibles au bout de quelque temps grâce à la combinaison de l'action du vent de la pluie et du soleil.

Pour un résultat plus rapide il est possible de rincer sous pression, 6 heures après l'application.

Une hydrofugation avec notre hydrofuge **HYDROTOIT** assure une protection durable dans le temps.

Informations spécifiques

DEMOUSSANT BCB 145 doit être appliqué par des températures comprises entre 5°C et 50°C.

DEMOUSSANT BCB 145 ne doit pas être appliqué par temps de pluie ou risque de pluie dans les 6 heures qui suivent l'application.

DEMOUSSANT BCB 145 existe également en formule concentrée **DEMOUSSANT CONCENTRE 145C**

DEMOUSSANT BCB 145 est un produit à usage professionnel.

DEMOUSSANT BCB 145 bénéficie d'une assurance de responsabilité civile.

Méthode d'application	Consommation	Température d'utilisation	Temps de contact
Pulvérisateur à pression préalable	1 litre pour 5 m²	Température du support entre 5°C et 50°C	6 heures sans pluie

Stockage : hors de portée des enfants et dans un endroit tempéré

Nettoyage du matériel : à l'eau

Couleur : incolore

Conditionnement 5L, 10L, 30L, 60L, 220L, 1000L

Précautions d'emploi



R35 : provoque de graves brûlures

S26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

S3739 : porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux /du visage.

S 45 : en cas accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).



Date : le 24/09/2014

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.